

Produktinformation

Europox 900

2K-Epoxidharz- Feinspachtelmasse

Verwendungszweck:	<u>Feinspachtelmasse</u> Lösemittelfreie 2K-Epoxidharz-Feinspachtelmasse zur Herstellung von Dickbeschichtungen auf Betonuntergründen.
Charakteristik:	Bindemittelbasis: Epoxidharz Festkörper: 97 - 99 Gew. -% Spez. Gew. (DIN 51 757): 1,5 – 1,55 kg / ltr.
Eigenschaften:	- hohe chemische und mechanische Beständigkeiten - hohe Abriebbeständigkeit - beständig gegenüber Benzin, Öl, Teer - frost- und tausalzbeständig - dekontaminierbar - Temperaturbeständigkeit: Dauerbelastung: 70 °C - Haftung (DIN 53 151): Beton : Gt 0 (sehr gut)
Lagerung:	- im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig
Kennzeichnung:	- VbF: entfällt
Verarbeitungsbedingungen :	- nicht unter + 10 °C und nicht über 30 °C (Objekttemperatur) bearbeiten
Auftragsverfahren:	spachteln Geeignete Arbeitsgeräte: Spachtel

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Härter: H-50

Mischungsverhältnis: nach Gewicht: 6:1 (EP Harz : Härter)

Harz und Härter intensiv mind. 3 Min. mit mech. Rührgerät vermischen.
Material nach der Vermischung von
Harz mit Härter umtopfen und nochmals vermischen

	staubtrocken	griffest	begebar
Objekttemperatur 20 °C	5 h	10 h	18 h

Ergiebigkeit: ca. 1,5 kg / m² je mm Auftragsstärke.

Standardfarben: lichtgrau

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. Geeignet zur Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Während der Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können zur Schleierbildung an der Oberfläche führen.

Sicherheitsratschläge

Während der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Aceton reinigen.

Anmerkung: Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauprojekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.